

ДРОБИЛКИ ЩЕКОВЫЕ

со сложным качанием щеки



Предназначены для дробления хрупких материалов с пределом прочности на сжатие до 250 МПа.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	ЩДС 180x250	ЩДС 250x400	ЩДС 250x600
Размер загрузочного отверстия, мм			
ширина	180	250	250
длина	250	400	600
Производительность, м ³ /ч	1,5-3	4-7	7-9,5
Крупность исходного питания, мм, не более	170	220	220
Размер разгрузочной щели, мм	5-15	20-60	20-60
Мощность двигателя, кВт	7,5	18,5	37
Габаритные размеры, мм			
длина	1800	2000	2200
ширина	775	1110	1440
высота	1295	1630	1960
Масса, кг	1100	2830	4200

Дробилки могут использоваться как самостоятельные единицы, так и совместно с конусными инерционными дробилками на первой стадии дробления: ЩДС 180x250 перед конусной инерционной дробилкой КИД-300; ЩДС 250x400 перед КИД-450; ЩДС 250x600 перед КИД-600.

Использование дробилок ЩДС совместно с дробилками КИД при стадийном дроблении обеспечивает высокую степень сокращения до конечной крупности соответственно 2 мм ; 3 мм; 5мм.

